



Echipament cu o pompă puternică, special creată pentru a prelua ape uzate fierbinți cu conținut de săpunuri pentru spălătorii și bucătării

Înălțime de acces:  $\geq 15$  cm



Pentru mai multe informații accesați [www.saniflo.ro](http://www.saniflo.ro)

## SANIVITE® Silence

Înălțime montaj: 115 mm

Înălțime cădiță de duș: 15 cm

Diametrul intrărilor: 4 intrări de 40 mm

Diametru evacuare: 32 mm

Tensiune de alimentare: 220-240 V/50Hz

Putere motor: 400 W

Intensitate maxim absorbită: 2 A

Clasa energetică: I

Temperatura uzuală pentru ape reziduale: 35°C intermitent

Temperatura maxim recomandată pentru ape reziduale: 60°C intermitent (max 5 min)

Grad de protecție: IP44

Greutate netă: 6,2 kg • Standard: EN 12050-3

Clapetă anti-retur inclusă

Utilizabil și pentru stațiile de dedurizare apă.

Panta recomandată între sifon și pompă: 3%

Distanța maximă de pompare vertical și orizontal ▲ 5M ► 50M



### AVANTAJE

- Temperatura maximă: 60°C
- Debit: 100L/min (vezi curba de pompare)

