



Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă cu dublă acționare crom lucios, set de izolație fonică și sistem de fixare, înălțimea de instalare 1120 mm

Cod produs: 9400006

UL 1: 1 buc.

UL 2: 10 buc.

UL 3: 60 buc.

Descriere:

Modul de WC pentru montaj monobloc, în fața unui perete solid sau pentru integrarea în pereți cu structuri portante de metal sau lemn.

Unitate complet preasamblată compusă din:

Rezervor Base pentru acționare frontală:

- Rezervor de siguranță realizat din plastic rezistent la impact
- Conexiunea rezervorului cu filet exterior de 1/2"
- Volum rezervor de 10 litri; volum de spălare standard presetat de 6 litri; un volum de spălare de 4,5/7,5/9 litri poate fi setat în orice moment; volum de spălare parțial de 3 litri cu sistem cu acționare dublă. Volumul rămas poate fi utilizat imediat pentru o spălare ulterioară.
- Izolat împotriva condensului
- Testat conform DIN EN 14055
- Grup acustic 1 în conformitate cu DIN 4109
- Supapă de umplere hidraulică silențioasă

Modul compus din:

- Cadru de montaj autoportant, vopsit în câmp electrostatic
- Două șuruburi de fixare și piulițe M 12
- Patru găuri filetate pentru distanța de montaj a vasului WC de 180 sau 230 mm
- Sistem de fixare pentru pereți solizi (9380007).
- Cot scurgere DN 90 cu adaptor excentric DN 90/100 produs din PP
- Adaptor îmbinare adecvat de asemenea pentru instalarea orizontală
- Set de conectare WC DN 90 inclusiv capace de protecție pentru șuruburile de prindere.
- Clapetă de acționare TECEbase crom lucios cu dublă acționare.
- Set de izolare fonică pentru WC

Date de vânzare

:

Denumire produs: Modul de WC TECEbase cu rezervor Base, inclusiv clapetă de acționare cromată lucioasă pentru sistem cu acționare dublă, set de izolație fonică și montaj pe perete, înălțime de instalare 1120 mm

Desene dimensionale:

