

CONTOARE DE APA MONOJET PENTRU APARTAMENTE

Contoarele de apa rece / calda monojet ZENNER sunt cu mecanism uscat, cu transmitere magnetica, cu posibilitate de montare pe orizontala sau verticala, in functie de spatiul disponibil.

Acestea au in compunere :

- corp din alama cu canal de intrare-iesire a apei, pe canalul de intrare fiind prevazut cu filtru;
- turbina - dispozitiv de masurare ce functioneaza sub actiunea apei, conceput special pentru o rezistenta deosebita la depunerile de calcar;
- integrator mecanic (care poate fi rotit cu 360° pentru o mai buna citire directa) alcătuit din 8 tamburi cifrati si un cadran cu ac indicator si scara gradata cu valoarea diviziunii de 0,05 dm³;
- cuplaj magnetic care asigura transmiterea miscarii intre turbine si integratorul mecanic;
- cod de bare inscriptionat pe cadran.

Caracteristicile tehnice suplimentare in dotare standard sunt urmatoarele:

- preechipare pentru citire la distanta;
- echipare scut magnetic impotriva campurilor magnetice externe



DN (mm)	15	20
Debit maxim Q4 (m ³ /h)	2	5
Debit nominal Q3 (m ³ /h)	1.6	2.5
Debit minim Q1 (m ³ /h)	0.032	0.050
Debit pornire (m ³ /h)	0.012	0.014
Presiune nominala (bar)	10	10
Pierdere presiune la Qn (bar)	0.25	0.25
Pierdere presiune la Qmax (bar)	1	1
Temperatura (°C)	30/90	30/90
Lungime fara racorduri (mm)	110	130
Lungime cu racorduri (mm)	190	228
Latime (mm)	64	64
Inaltime (mm)	74	74
Greutate (kg)	0,42	0,52
Clasa metrologica	R50-H R25-V	B-H A-V
Cod produs	118030/118031	123751/ 123752

Optiuni: - echipare cu releu Reed (1 L/imp.), cu sistem M-Bus, cu modul radio;

- echipare capac protectie impotriva socurilor mecanice;
- echipare cu saculet anti-condens in mecanismul numarator.