



## Utilizare

Instalare pe perete, la semiinaltime

## Caracteristici

Izolant anticondens  
 Robinet flotor 3/8" compact, rapid si silentios  
 Racordarea la sursa de apa: stanga sau dreapta  
 Buton cu actionare start-stop, pentru economie de apa  
 Corp din ABS tratat anti-imbatranire

## Informatii tehnice

Material :	ABS
Capacitate:	7 litri
Volum de apa reglabil :	6-7 litri
Setare standard a cantitatii de umplere :	6,5 litri
Durata de umplere (7 l) cu presiune dinamica de 3 bar :	56 sec
Model vas wc :	pe pardoseala
Actionare :	mecanica

## Continut pachet

Robinet flotor compact 3/8", stut plastic  
 Mecanism wc  
 Piulita  
 Garnitura  
 Punte pentru descarcare totala  
 Punte de susținere pentru alimentare apa central-posterioara  
 Teava scurgere ø 50x40 pentru rezervor wc la semi-inaltime  
 Kit de fixare pe perete  
 Racord flexibil pentru racordarea la sursa de apa

## Articole

**1038** Expert alb start/stop

## Field of application

External installation for medium level installation

## Features

Anti-condensate and soundproofing insulation  
 3/8" compact floating valve, safe, quick and silent  
 Water connection right or left  
 Single button with water-saving start/stop  
 ABS body with anti-age treatment

## Technical informations

Material :	ABS
Capacity :	7 litres
Adjustable rinsing volume :	6-7 litres
Standard setting of filling quantity:	6,5 litres
Filling duration (7 l) with a dynamic pressure of 3 bar	56 sec
Type of wc:	at floor
Type of drive :	mechanical

## Equipment

3/8" compact floating valve, with pom tang Outlet valve  
 Outlet valve nut  
 Outlet valve gasket  
 Lever for total flush  
 Bridge for back entry  
 Outlet pipe ø 50x32 for external low level cistern Wall fixing kit  
 Flexible connection for connection to the water source

## Items

**1038** Expert start/stop flush white