

FIȘA TEHNICĂ

SISTEM FILTRARE PUR2 <aquaPUR> 10"


1. Domeniu de utilizare

- Sistemul PUR2 filtrează nămolul, rugina și alte tipuri de sedimente și îmbunătățește gustul și mirosul apei reținând clorul din apa provenită din rețele publice de apă potabilă.
- Sistemul de filtrare PUR2 se montează în instalațiile casnice de alimentare cu apă rece sigură din punct de vedere microbiologic.
- Sistemul de filtrare PUR2 se montează la punctul de consum (sub chiuvetă).



2. Caracteristici tehnice

- Configurat din 2 filtre prinse solidar pe un suport din tablă cu posibilitatea de prindere pe perete.
- Dimensiunea filtrelor: 10";
- Material filtre: pahare – opac, culoare albastru, din SAN (copolimer stiren – acrilonitril), Capace: albastru, din PP ranforsat cu talc;
- Etanșare pahar/capac: inel O din EPDM
- Conectare: filet de 1/2"
- Dimensiuni: L x l x h = 270 x 120 x 325 mm



- Tipul cartușelor sunt:

1. Cartuș filtrant 10" PP expandat de 1 micron de unică folosință; Reține particulele din apă mai mari de 1 μm.
2. Cartuș filtrant 10" **cu carbune activ bloc** cartuș de unică folosință –îmbunătățește gustul și mirosul apei.



- **Parametrii de lucru:**

- Presiune: 2÷4 bar
- Temperatura apei: 2÷30 °C

- **Cod : AQUA03220211020**

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- Sistemul PUR2 este ambalat în cutie:

| Dimensiuni cutie [mm] | Masa [kg] |
|--------------------------|--------------|
| 320 x 140 x 350 | 2,6 |



- Pachetul de livrare curinde:
- ✓ 2 filtre inclusiv cartușe prinse solidar pe un suport din tablă
 - ✓ piesă de bransare cu 3 căi cu robinet de izolare
 - ✓ tuburi pentru conectare
 - ✓ baterie de apa filtrată
 - ✓ cheie pentru filtre
 - ✓ Instrucțiunile de utilizare și montaj
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport (excepție neîncălzit în timpul sezonului rece) în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor, aplicate oricarui tip de transport. Observați etichetele în timpul manipulării și transportului produsului.
- Cutiile se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun greutăți pe acestea.
- Produsul trebuie să fie depozitat în incintă uscată și bine ventilată, protejat împotriva deteriorărilor mecanice, la impactul cu umiditatea și substanțe chimice agresive.
- Păstrați produsul în ambalajul original la o temperatură ambientală cu valori cuprinse între 4 ÷ 40 °C și la o umiditate relativă a aerului de până la 80%, la o distanță de cel puțin 1m de surse de căldură.

4. Garanție

Garanția sistemului, fără cartușe care sunt consumabile, este de 24 luni de la data achiziției, în condițiile respectării instrucțiunilor tehnice specificate în manual.

Garanția se acordă pe baza certificatului de garanție completat și pe baza documentelor de achiziție (bon fiscal, factură fiscală).

Cazurile neacoperite de aceasta sunt reglementate de legea cu privire la protecția drepturilor consumatorilor.

Durata de utilizare a cartușelor:

| Denumire cartuș | Cod | Frecvența de schimb |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" PP EXPANDAT 1 MICRON | AQUA07000110001 | 1÷3 luni în funcție de calitatea apei |
| CARTUS FILTRANT <AquaPur> 10" CARBUNE ACTIV BLOC | AQUA07010410000 | 3÷6 luni în funcție de calitatea apei |
| sau | | |
| SET 2 CARTUSE FILTRANTE <aquaPur> 10" PUR2 | AQUA07000810002 | |

5. Punere în operă

- Conform "Instrucțiunilor de utilizare și montaj a sistemelor PUR2, PUR3 și PUR 3UF" care sunt în cutia cu produsul.
- Se montează numai pe circuitele de apă rece și tratată micro-biologic.
- Se montează sub chiuvetă în incinte protejate de îngheț și temperaturi excesive.