

## **POMPĂ DE GRADINA AUTOAMORSANTĂ, CORP DIN FONTĂ**

### **LMG4.1-43**

#### **PREZENTARE PRODUS**

**LMG4.1-43** este o pompă de gradina auto amorsantă, cu corp din fontă și aspirație de la maxim 9 metri.

#### **CARACTERISTICI TEHNICE**

- tensiune de alimentare	V/1Ph	230/50Hz;
- putere maximă	W	900;
- curent consumat	A	4;
- presiunea maximă de lucru	bar	6;
- temperatura maximă de lucru pentru aplicații casnice	°C	35;
- adâncimea maximă de aspirație	m	9;
- clasa de izolație		F;
- gradul de protecție	IP	44;
- debit maxim refulat	l/h	4080;
- înălțime maximă de refulare	m	43.

#### **CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE**

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1"
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPPO de calitate superioara
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei: fontă turnată;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- mâner pentru transport;
- cablu electric cu ștecher;
- întrerupător PORNIT/OPRIT, montat în cutia de borne;
- serviciu continuu S1;

#### **PERFORMANTE HIDRAULICE**



Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	68
	m <sup>3</sup> /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.1
H refulare [m]		43	40	36	31	26	19	11	2.7

### **APLICATII**

- sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creșterea presiunii din reteaua de alimentare cu apă potabilă etc.

### **ATENTIE:**

- Respectați diametrul interior al țevilor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseele de aspirație respectiv refulare).
- Montați pompa cât mai aproape de sursa de apă.
- Nu lăsați niciodată pompa să funcționeze fără apă!

### **GARANTIE:**

- 36 de luni;

**Service în garanție și post-garanție asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE.**

