

FAST EVO X



DESIGN
ITALIAN



REGLARE
EXTERIOARĂ A
TEMPERATURII



REGLARE
ELECTRONICĂ
A TEMPERATURII



INTEGRARE
SOLARĂ



GARANTIE
(ANI)



- / Emisii reduse, in conformitate cu noile reglementări ErP
- / Reglare electronică a temperaturii
- / Sistem de modulare ce menține un nivel constant al flăcării
- / Sisteme de siguranță cu închidere automată
- / Detectare electronică a flăcării



DATE TEHNICE

11

14

Emisii NOx	mg/kWh	46,5	48,5
Putere termică nominală min./max.	kW	9,5/21,5	10,5/27
Putere utilă min./max.	kW	8,4/19,1	9,3/24
Presiune maximă de funcționare	bar	10	10
Presiune minimă de funcționare	bar	0,1	0,1
Debit specific minim	l/min	2	2
Debit specific ACM	l/min	11	14
Alimentare	V	2 x 1,5 V LR20	2 x 1,5 V LR20
Temperatură min./max. ACM	W	35/65	35/65
Nivel de zgomot	dB	60	64
Temperatura minimă ambientală	°C	5	5
Dimensiuni (l x L x A)	mm	580x310x210	580x370x210
Greutate	kg	9,6	11

DIMENSIUNI

a	mm	40,8	72
b	mm	117	147,8
c	mm	234,1	264,6
d	mm	310	370
e	mm	25,8	22,8
f	mm	3	-
Ø	mm	113	132



Clasă ErP

A

A

Profil de consum A.C.M.

M

L

COD

GN	3632215	3632217
GPL	3632214	3632216

LEGENDĂ

- A** ieșire apă caldă
- B** Intrare gaz
- C** Intrare apă rece